



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

СМОРГОНСКИЙ ЗАВОД ОПТИЧЕСКОГО СТАНКОСТРОЕНИЯ



Машина подметальная модели МП-101

Машина подметальная МП-101 предназначена для уборки мусора на проезжей части дорог, площадок и т. п. с твердым (асфальто-бетонным и цементобетонным) покрытием с загрузкой мусора в кузов буксирующего транспортного средства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Подметальная прицепная элеваторная
Двигатель	Д-243 с системами управления, охлаждения, питания и отвода отработавших газов
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	60 (80)
Максимальная ширина очистки, мм	2400±100
Максимальная высота погрузки в транспортное средство, мм	2400
Максимальная рабочая скорость, км\ч	20
Максимальная транспортная скорость, км\ч	25
Дорожный просвет в транспортном положении, мм	150
Колея, мм	2100±20
Емкость водяных баков, л	1200
Шины	235\75 R 17,5 143\141J
Привод исполнительных органов	Гидравлический
Задняя щетка:	Дисковые кольца с пропиленовым или комбинированным ворсом и проставочными кольцами;
– максимальный диаметр, мм	900
– длина, мм	1200
Боковые лотковые щетки:	
– количество, шт	2
– тип ворса	комбинированный
– диаметр, мм	900
Щетка для подметания технической зоны:	
– количество, шт	1
– тип ворса	комбинированный
Тормозная система	Рабочая с пневмоприводом от буксирующего самосвала, стояночная – с ручным механизмом управления
Максимальное давление в системе гидропровода, МПа, не более	25
Масса снаряженной машины, кг	5 400
Масса снаряженной машины с водой, кг	6 600
Габариты при транспортировке, мм	6400x2500x3400

231000, Республика Беларусь, Гродненская обл., г. Сморгонь, ул. Я. Коласа, 78
 тел./факс: (+375 1592) 2-25-25, тел.: (+375 1592) 3-45-80, 3-45-81, 2-24-04
 www.szos.by E-mail: szos@mail.grodno.by